

## AQUENCE FD 150/6

Cunoscut ca Dorus FD 150/6 LS  
Decembrie 2014

### Descrierea produsului

AQUENCE FD 150/6 are urmatoarele caracteristici:

<b>Tehnologie</b>	PUR
Tipul Produsului	Monocomponent dispersie
<b>Aplicatie</b>	Aplicatii 3D
Culuare	lichid transparent dupa uscare

### Domeniul de aplicatie

- Prese termice (cu si fara membrana)
- Fronturi pentru mobilier de sufragerie

### Caracteristici

- Fara solvent
- Pulverizare curata
- Priza incipienta rapida
- Rezistenta mare la umiditate si caldura
- Se sigileaza la temperaturi joase

### Caracteristici tehnice

#### AQUENCE FD 150/6:

Valoare pH (20 °C) ISO 976	7 to 10
Viscozitate, Brookfield - RVT, 3/20/20, mPa.s ISO 2555	2.000 to 3.500

### DOMENIUL DE APLICATIE

#### Preliminary Statement:

Inainte de folosire este recomandata citirea **Fisei de Securitate** pentru a cunoaste recomandarile indicate. De altfel acestea se pot vedea si pe eticheta. Va rugam sa tineti seama si de cerintele de securitate locale specifice si sa contactati Henkel pentru ajutor calificat.

#### Domeniul de aplicatie

In general, AQUENCE FD 150/6 este un sistem de adeziv monocomponent fara adaus de intaritor.

Temperatura de lucru a pieselor si a adezivului sa fie peste 18C pentru a obtine rezultate bune la lipire. Temperaturi mai scazute duc la cresterea viscozitatii adezivului. Adezivul mixat este aplicat prin sprayere cu un pistol( duza de 1,4- 2 mm). Ca regula este suficienta o singura aplicare pe suprafete drepte. In zone cu pori deschisi ( cant sau caneluri) se aplica adezivul a doua oara dupa un interval scurt de uscare. Piesele adezivate trebuiesc uscate 2 zile pentru a obtine lipirea optima.

Timp de uscare, min in functie de temperatura, umiditate si cantitate aplicata	≥30
Temperatura de activare in rostul de imbinare, °C la colturi	≥55
Timp de intarire, ora intarire completa dupa 7 zile	24

Toate partile care vin in contact cu adezivul trebuie sa fie facute din otel (V2A/V4A) sau din plastic.

#### Curatirea

Echipamentul folosit la aplicarea adezivului se poate curata usor folosind apa rece sau calduta, cat timp adezivul nu s-a intarit. Resturile de adeziv intarit se vor indeparta mecanic.

#### DEPOZITARE

Adezivul trebuie transportat si depozitat in ambalajul original inchis la temperatura peste + 10 °C si sub + 30 °C. Racirea sub + 10 °C poate conduce la coagulari. Depozitare pana la 6 luni.

#### Clasificare:

Vă rugăm să consultați **fișa cu date de securitate** pentru detalii privind:

#### Informații despre pericolozitate

#### Reglementări referitoare la transport

#### Reglementări referitoare la securitate

**Informatii suplimentare****Renuntare****Nota:**

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandarile de utilizare si aplicare a produsului, se bazeaza pe cunostintele noastre si experienta cu produsul la data acestei Fise (FT). Produsul poate avea o varietate de aplicatii diferite, ca si diverse moduri de aplicare si conditii de lucru in mediul dvs., care nu pot fi controlate de noi. In consecinta, Henkel nu este raspunzator pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice si conditiile in care l-ati utiliza, nici pentru aplicatiile si rezultatele obtinute.

Insistam in a va recomanda sa efectuati anterior utilizarii produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusa orice responsabilitate in ceea ce priveste informatiile din aceasta Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandari scrise ori verbale referitoare la produsul in cauza, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in mod explicit, a cazurilor de deces sau vatamare corporala produse din neglijenta noastra, ca si a raspunderii in conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

**In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, va rugam sa retineti urmatoarele:** Daca Henkel va fi considerat responsabil, indiferent de temeiul legal, raspunderea asumata nu va depasi, in niciun caz, valoarea respectivei livrari.

**In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Colombiana, S.A.S. se aplica urmatoarele conditii:**

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandarile de utilizare si aplicare a produsului, se bazeaza pe cunostintele noastre si experienta cu produsul la data acestei Fise (FT). Henkel nu este raspunzator pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice si conditiile in care l-ati utiliza, nici pentru aplicatiile si rezultatele obtinute.

Insistam in a va recomanda sa efectuati anterior utilizarii produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusa orice responsabilitate in ceea ce priveste informatiile din aceasta Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandari scrise ori verbale referitoare la produsul in cauza, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in mod explicit, a cazurilor de deces sau vatamare corporala produse din neglijenta noastra, ca si a raspunderii in conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

**In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., sau Henkel Canada, Inc. se aplica urmatoarele conditii:**

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului va sunt puse la dispozitie spre informare si sunt considerate corecte. Nu ne asumam raspunderea pentru rezultatele obtinute de terte persoane prin metode pe care nu le putem controla. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili daca produsele sunt adecvate pentru scopul metodelor de productie mentionate aici si de a aplica masurile de precautie care ar putea fi necesare pentru protejarea proprietatii si a persoanelor impotriva oricaror riscuri care ar putea aparea ca urmare a manuirii si a utilizarii acestora. Avand in vedere cele de mai sus, **Henkel declina orice garantii exprese sau implicite, incluzand garantiile de comercializare sau adecvare a produsului pentru un anumit scop, rezultate ca urmare a vanzarii sau utilizarii produselor fabricate de Henkel. Henkel declina orice responsabilitate pentru daune indirecte sau accidentale de orice fel, incluzand pierderea profiturilor.**

Discutarea diverselor procese sau compozitii nu poate fi interpretata ca o reprezentare a faptului ca acestea nu sunt protejate de brevete detinute de terte persoane, ori o licenta sub unul dintre brevetele detinute de Henkel care pot acoperi astfel de procese sau compozitii. Va recomandam sa efectuati un test de utilizare de fiecare data inainte de aplicari repetitive, utilizand aceste informatii ca ghid. Acest produs ar putea fi protejat de unul sau mai multe brevete in SUA sau in strainatate, sau de o aplicatie pentru brevet.

**Utilizarea marcii inregistrate**

Cu exceptia cazului in care se mentioneaza altfel, toate marcele inregistrate cuprinse in acest document sunt detinute de HENKEL in SUA si in alte state. ® semnifica faptul ca o marca este inregistrata la Oficiul de Brevete si Marci al SUA.

Reference 0.1